

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU VOZILA
(jednostavna nabava)





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I
PROBACIJU
Centar za dijagnostiku u Zagrebu

KLASA: 406-02/19-02/100334
URBROJ: 514-08-06-01-19-1
Zagreb, 24. travnja 2019. godine

**POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU VOZILA
SPECIJALNA SLUŽBENA VOZILA ZA PRIJEVOZ ZATVORENIKA
(Evidencijski broj nabave: Jdn 1/19)**

A. OPĆI PODACI

1. Podaci o naručitelju

REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
Centar za dijagnostiku u Zagrebu
10 000 Zagreb, Ulica dr. Luje Naletilića 1
OIB: 95770301332
Telefon: 01/6547-509, Faks: 01/6551-505
- elektronička pošta: centar.za.dijagnostiku@uzs.pravosudje.hr

Odgovorna osoba naručitelja: Ljubica Pilon, upraviteljica

Komunikacija se odvija isključivo putem elektroničke pošte, te obavijesti u vezi predmeta nabave možete dobiti pisanim upitom na elektroničku poštu Naručitelja:Zatvor.u.Zagrebu@uzs.pravosudje.hr

2. Evidencijski broj nabave : Jdn 1/19

3. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 168.000,00 kuna

4. Vrsta postupka nabave

Jednostavna nabava s ciljem sklapanja narudžbenice/ugovora o nabavi robe.

B. PODACI O PREDMETU NABAVE

1. Naziv predmeta nabave

Nabava vozila sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u ovom pozivu za dostavu ponude.



2. Količine predmeta nabave

Dva (2) SPECIJALNA SLUŽBENA VOZILA ZA PRIJEVOZ ZATVORENIKA

3. Tehnička specifikacija predmeta nabave

Tehničke specifikacije predmeta nabave nalaze se u Prilogu III ovog poziva.

4. Rok isporuke vozila

Odabrani ponuditelj se obvezuje isporučiti vozilu u roku tri (3) dana.

5. Mjesto isporuke vozila

10 000 Zagreb, Ulica dr. Luje Naletilića 1

C. PONUDA

1. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

- a) popunjen, potpisan i ovjeren troškovnik (Prilog I),
- b) popunjen, potpisan i ovjeren ponudbeni list (Prilog II),

2. Način dostave ponude

Ponude se predaju na mail: Zatvor.u.Zagrebu@uzs.pravosudje.hr

Ponuda mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 30. travnja 2019. godine do 10.00 sati.

Ponude se neće javno otvarati.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda evidentiraju se kod naručitelja kao zakašnjele ponude, obilježavaju se kao zakašnjele te neotvorene vraćaju pošiljatelju bez odgode.

3. Način izrade ponude

Ponuda se piše neizbrisivom tintom i dostavlja u papirnatom obliku.

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

4. Valuta ponude

Cijena ponude izražava se u hrvatskim kunama.

5. Cijena ponude

Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive.

Ponuditelj izražava cijenu ponude brojkama u kunama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelji su dužni u troškovniku upisati jediničnu cijenu za svaku stavku i ukupnu cijenu za svaku stavku te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om. Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene.

Cijene iskazane u ponudi su fiksne i ne mogu se mijenjati tijekom perioda važenja ponude.

6. Kriterij za odabir ponude

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude.



7. Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam isključen.

Naručitelj će račun plaćati u kunama u roku do 30 dana od dana zaprimanja računa doznakom na poslovni račun odabranog ponuditelja. Računu mora biti priložen Zapisnik o primopredaji vozila.

Odabrani ponuditelj može umjesto računa izdati e-račun jer je naručitelj, sukladno Zakonu o elektroničkom računu (Narodne novine broj 94/18), od 1. prosinca 2018. godine obvezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

8. Dodatne informacije i objašnjenja, te izmjene Poziva za dostavu ponuda

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjima, izmijeniti ovaj Poziv za dostavu ponuda. Naručitelj će nastojati, ali nema obvezu odgovoriti na upit ponuditelja.

Naručitelj će dodatne informacije i objašnjenja objaviti na isti način kao i Poziv.

9. Ostale napomene

Naručitelj će nakon pregleda i ocjena ponuda obavijestiti sve ponuditelje čija ponuda je odabrana. Na postupak provedbe nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Dostaviti:

1. Ministarstvo pravosuđa, webmaster@pravosudje.hr
2. Spis.



TROŠKOVNIK

Red.br.	Predmet nabave	Jedinična cijena bez PDV-a	Količina	Cijena stavke bez PDV-a
1.	VOZILO proizvođač _____ marka: _____		XX	
Cijena bez PDV-a:				
PDV (25%):				
Cijena s PDV-om:				

ZA PONUDITELJA



Veliko specijalno vozilo za prijevoz zatvorenika tip 1 - 1 komad

Velika specijalna vozila (1+8) za prijevoz zatvorenika treba udovoljavati slijedećim uvjetima:

- vozila su bijele boje,
- na prednjem dijelu vozila (poklopcu motora) te na prednjim vratima trebaju imati oznaku pravosudne policije veličine 27x19 centimetara, koja je istovjetna oznaci opisanoj u članku 20. Uredbe o odorama službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima te službenim vozilima (Narodne novine broj:88/11),
- na bočnim stranama vozila trebaju se nalaziti dvije trake sive boje međusobno razmaknute 2 cm. Gornja traka širine je 6 cm, a donja traka 12 cm, obje u dužini vozila s time da su prekinute na mjestu oznake pravosudne policije (prednjim vratima),
- specijalna vozila moraju biti opremljena s jednim fiksnim rotirajućim svjetlom plave boje, stroboskopska (snaga minimalno 20 W) ili LED izvedba (kut vidljivosti 360 stupnjeva) na krovu vozila smještene dijametralno naprijed s prekidačem koji ima svjetlosnu indikaciju. Dimenzije svjetiljke trebaju se kretati u slijedećim okvirima: visina 150 – 180 mm, promjer 130 – 170 mm. Zvučni signalni uređaj sa mogućnošću izbora više tonova snage 60-100W/12V* s sukladno članku 21. Gore navedene Uredbe.
- iza vozača i suvozača mora biti ugrađeno sjedalo za još tri osobe sa pripadajućim sigurnosnim pojasevima, a u sredini iza vozačevog i suvozačevog sjedala mora biti ugrađena metalna cijev promjera 4 cm.,
- prostor iza vozača, suvozača i ugrađenih sjedala za tri osobe mora biti odvojen krutom pregradom s otvorom za vizualni nadzor 20 x 30 cm, od stakla zaštićen rešetkom,
- iza vozačevog sjedala postaviti metalnu zaštitu koja će onemogućiti obuhvat i hvatanje za glavu,
- srednji prostor mora biti tapeciran,
- u srednjem i zadnjem dijelu vozila podnica mora biti obložena AL podlogom s ispustom u najnižoj točki,
- zadnja vrata moraju biti blokirana tako da se ne mogu otvoriti s unutrašnje strane, niti se mogu otvoriti od strane neovlaštenih osoba izvana,
- prozorska stakla na zadnjim vratima trebaju biti obložena tamnom folijom koja jamči diskreciju zatvoreniku koji će se voziti na stražnjem sjedalu, a zadnji dio vozila za prijevoz zatvorenika nema bočnih stakala,
- u prostoru za smještaj zatvorenika koji je odvojen krutom pregradom, nalaze se dvije uzdužne klupe za prijevoz 4 osobe, od materijala koji omogućavaju ugodno sjedenje, lagane za održavanje i otporni na mehanička oštećenja,
- dvosmjerni ventilator na krovu vozila(usis i ispuh) - 2 kom.
- dovod toplog i hladnog (klimatiziranog) zraka iz prostora vozača izveden u unutrašnjosti lijeve i desne uzdužne klupe (ventilacione rešetke u boku donjeg dijela klupe - 2 na lijevoj i 2 na desnoj klupi)
- grijanje prostora mora biti moguće u stanju mirovanja vozila



- senzor temperature prostora spojen na indikator - nadzornu ploču u kabini vozila
- unutrašnjost prostora (bočnih stijena, pregradne stijene s kabinom i stropa vozila) obloženo s inoxom limom otpornim na udarce i oštećenja, etkama
- termoizolacija između postojeće oplata vozila te unutarnjih obloga (stranica)
- dodatna žičana pregradna stjenka s vratima (materijal mora biti od inoxa) zaštićena s unutarnje strane pleksiglasom otpornim na udarce, iza originalnih vanjskih dvokrilnih vrata
- izvedena primjerena neovisna rasvjeta prostora (prekidač u kabini vozila) zaštićena od udara i oštećenja
- osim zadnjih vrata vozila moraju imati ugrađena još jedna unutarnja rešetkasta vrata (materijal inox) koja se zaključavaju mehanizmom za zatvaranje gore i dolje (zasun), te lokotom u sredini, a tako da se unutarnje strane ne mogu otvoriti,
- bočna klizna vrata moraju biti zatamnjena i mogućnost blokade da se ne mogu otvoriti iznutra

Tehničke karakteristike specijalnog vozila ne bi smjele biti ispod slijedećih karakteristika:

MOTOR

Vrsta: diesel
 Najveća snaga (kW): min. 100
 Mjenjač: ručni
 Oblik karoserije: kombi/furgon

DIMENZIJE VOZILA

Dužina (mm): minimalno 4900
 Visina (mm): minimalno 2000
 Dopusštena
 ukupna masa (kg): do 3500
 Godina proizvodnje: od 4 do 6 godina
 Broj pređenih kilometara: od 60.000 do 220.000,00 kilometara

OBVEZNA OPREMA VOZILA

Servo upravljač
 ABS - uređaj protiv blokiranja kotača pri kočenju
 ESP - elektronički program stabilnosti vozila
 Zračni jastuk (obavezno za vozača i suvozačih vrata)
 Centralno zaključavanje samo vozačevih i suvozačevih vrata
 Sjedala u vozačkoj kabini 1+ 2
 Električni podizači prednjih stakala
 Sjedalo vozača podesivo po težini
 CD radio uređaj s RDS/EON
 Klima uređaj i uređaj za provjetravanje prostora za prijevoz zatvorenika
 Grijanje mora biti moguće u mirovanju vozila u vozačkoj kabini i prostoru za prijevoz zatvorenika (dimenzionirati grijanje i električno napajanje grijača za min. rad od 3 h)
 Indikator kapaciteta baterije vozila



Stražnja stepenica i bočna stepenica

Izvedba sa stražnjim dvokrilnim vratima sa prozorom i bočnim kliznim vratima s prozorom

Pričuvna guma mora imati dimenzije kao i osnovne gume

Te ostala oprema koja je ugrađena u vozilo iz serijskog proizvodnog programa

POSEBNA OPREMA

-Zaštitne navlake za sjedala u kabini vozila otporne na habanje, gumeni tepisi (komplet za kabinu vozila), aparat za gašenje požara (2kg), komplet žarulja, trokut, kutija prve pomoći HRN 1112, reflektirajući prsluk (narančasti) HRN EN 471

- Zaštita prihvatnika prednjih pojaseva

Sve navedeno mora odgovarati postojećoj opremi Ministarstva pravosuđa.

Posebni uvjeti: ATEST vozila za izvršenu preradu vozila za prijevoz zatvorenika i priprema za registraciju kao za navedeno specijalno vozilo



Veliko specijalno vozilo za prijevoz zatvorenika tip 2 – 1komad

Velika specijalna vozila za prijevoz zatvorenika (1+8) treba udovoljavati slijedećim uvjetima:

- vozila su bijele boje,
- na prednjem dijelu vozila (poklopcu motora) te na prednjim vratima trebaju imati oznaku pravosudne policije veličine 27x19 centimetara, koja je istovjetna oznaci opisanoj u članku 20. Uredbe o odorama službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima te službenim vozilima (Narodne novine broj:88/11),
- na bočnim stranama vozila trebaju se nalaziti dvije trake sive boje međusobno razmaknute 2 cm. Gornja traka širine je 6 cm, a donja traka 12 cm, obje u dužini vozila s time da su prekinute na mjestu oznake pravosudne policije (prednjim vratima),
- specijalna vozila moraju biti opremljena s jednim fiksnim rotirajućim svjetlom plave boje, stroboskopska (snaga minimalno 20 W) ili LED izvedba (kut vidljivosti 360 stupnjeva) na krovu vozila smještene dijametralno naprijed s prekidačem koji ima svjetlosnu indikaciju. Dimenzije svjetiljke trebaju se kretati u slijedećim okvirima: visina 150 – 180 mm, promjer 130 – 170 mm. Zvučni signalni uređaj sa mogućnošću izbora više tonova snage 60-100W/12V* s sukladno članku 21. gore navedene Uredbe.
- prostor iza vozača, suvozača mora biti odvojen krutom pregradom s otvorom za vizualni nadzor 20 x 40 cm, od stakla zaštićen rešetkom,
- zadnja vrata i bočna vrata moraju biti blokirana tako da se ne mogu otvoriti s unutrašnje strane, niti se mogu otvoriti izvana od strane neovlaštenih osoba, niti se mogu otvoriti prozorska stakla,
- bočni prozori u prostoru gdje se smještaju zatvorenici moraju biti zaštićeni sa unutrašnje strane sa gustom žičanom mrežom zbog zaštite od udarca (materijal inox) koja mora biti fiksirana da onemogući trganje rukom ili priručnim sredstvima,
- prozorska stakla gdje su smješteni zatvorenici trebaju biti obložena tamnom folijom koja jamči diskreciju zatvoreniku koji će se voziti na stražnjem sjedalu,
- u prostoru za smještaj zatvorenika koji je odvojen krutom pregradom, nalaze se 6 sjedala za prijevoz 6 osoba, od materijala koji omogućavaju ugodno sjedenje, lagane za održavanje i otporni na mehanička oštećenja, sa pripadajućim sigurnosnim pojasevima te dovoljno prostora za prolaz između sjedala, sjedenje i za neometan ulaz i izlaz iz vozila,
- cijeli unutarnji prostor je klimatiziran i grijan.
- dodatna žičana pregradna stijeni s vratima (materijal mora biti od inoxa) zaštićena s unutrašnje strane pleksiglasom otpornim na udarce, iza originalnih vanjskih dvokrilnih vrata
- izvedena primjerena neovisna rasvjeta prostora (prekidač u kabini vozila) zaštićena od udarca i oštećenja
- osim zadnjih vrata vozila moraju imati ugrađena još jedna unutarnja mrežasta vrata (materijal inox) na žičanoj pregradnoj stijeni koja se zaključavaju mehanizmom za zatvaranje gore i dolje (zasun), te lokotom u sredini, a tako da se sa unutrašnje strane ne mogu otvoriti, otporna na udarce i savijanje,



Tehničke karakteristike specijalnog vozila ne bi smjele biti ispod slijedećih karakteristika:

MOTOR

Vrsta: diesel
Najveća snaga (kW): min. 100
Mjenjač: ručni

DIMENZIJE VOZILA

Oblik karoserije: minibus
Dužina (mm): minimalno 5200
Visina (mm): minimalno 2000
Dopuštena
ukupna masa (kg): do 3500
Godina proizvodnje: od 4 do 6 godina
Broj pređenih kilometara: od 90.000 do 150.000,00 kilometara

OBVEZNA OPREMA VOZILA

Servo upravljač
ABS - uređaj protiv blokiranja kotača pri kočenju
ESP - elektronički program stabilnosti vozila
Zračni jastuk (obavezno za vozača i suvozačkih vrata)
Centralno zaključavanje samo vozačevih i suvozačevih vrata
Sjedala u vozačkoj kabini 1+ 2
Električni podizači prednjih stakala
Sjedalo vozača podesivo po težini
Klima uređaj dimenzioniran za kabinu vozila i prostor za prijevoz zatvorenika
CD radio uređaj s RDS/EON
Klima uređaj i uređaj za provjetravanje prostora za smještaj zatvorenika
Grijanje mora biti moguće u mirovanju vozila u vozačkoj kabini i prostoru za prijevoz zatvorenika (dimenzionirati grijanje i električno napajanje grijača za min. rad od 3 h)
Indikator kapaciteta baterije vozila
Stražnja stepenica i bočna stepenica
Izvedba sa stražnjim dvokrilnim vratima sa prozorima i sa bočnim kliznim vratima
Pričuvna guma mora imati dimenzije kao i osnovne gume
Te ostala oprema koja je ugrađena u vozilo iz serijskog proizvodnog programa

d) POSEBNA OPREMA

-Zaštitne navlake za sjedala u kabini vozila otporne na habanje, gumeni tepisi (komplet za kabinu vozila), aparat za gašenje požara (2kg), komplet žarulja, trokut, kutija prve pomoći HRN 1112, reflektirajući prsluk (narančasti) HRN EN 471
- Zaštita prihvatnika prednjih pojaseva



Sve navedeno mora odgovarati postojećoj opremi Ministarstva pravosuđa.

**Posebni uvjeti: ATEST vozila za izvršenu preradu vozila za prijevoz zatvorenika
i priprema za registraciju kao za navedeno specijalno vozilo**

